MUOTTIÖLJYJEN JA SUOJAÖLJYJEN VALINTATAULUKKO

semtu

TUOTE	ÖLJYPOHJA	BIOHAJOAVUUS *OECD 301 mukaisesti*	ALIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA	MUOTTIMATERIAALI	HAJU	TIHEYS	VISKOSITEETTI *(20–25 °C)*
MUOTTIÖLJYT							
Sem®Form Basic	MINERAALI	-	-15 °C	Monikäyttöinen	Ominainen	860 kg/m³	n. 27 mm²/s
Sem®Form Easy	SEOS	-	-15 °C	Monikäyttöinen	Mieto	820 kg/m³	n. 9 mm²/s
Sem®Form Easy+	SEOS	Helposti biohajoava	-12 °C	Monikäyttöinen soveltuu myös kaluston suoja-aineeksi	Mieto	890 kg/m³	n. 15 mm²/s
Sem®Form R	SEOS	Helposti biohajoava	-10 °C	Monikäyttöinen	Mieto	n. 872 kg/m³	< 20 mm²/s
Esce Aster i20	SEOS		-21 °C	Monikäyttöinen	Hajuton	n. 890 kg/m³	n. 16 mm²/s
Esce Mistral i14	KASVIÖLJY	Helposti biohajoava	-14 °C	Monikäyttöinen	Hajuton	n. 887 kg/m³	n. 10 mm²/s
Esce Vertico i12	MINERAALI	-	-30 °C	Monikäyttöinen	Ominainen	n. 843 kg/m³	n. 5 mm²/s
Ortolan Bio 880	EMULSIO	Helposti biohajoava	5 °C	Monikäyttöinen	Hajuton	n. 990 kg/m³	n. 25 mm²/s
Sem Form Vaha	SEOS, VAHA	-	5 °C	Monikäyttöinen	Mieto	n. 990 kg/m³	n. 2 mm²/s
Ortolan Extra 791	SEOS, PASTA	-	-15 °C	Monikäyttöinen	Hajuton	n. 800 kg/m³	-
SUOJAÖLJYT							
Sem®Form Easy+	SEOS	Helposti biohajoava	-12 °C	Kaluston suoja-aine soveltuu myös muottiöljyksi	Mieto	890 kg/m³	n. 15 mm²/s
Sem®Protection oil	SEOS	-	-15 °C	Kaluston suoja-aine	Ominainen	890 kg/m³	n. 21 mm²/s
Sem®Protection 299	SEOS	-	5 °C	Kaluston suoja-aine	Ominainen	n. 850 kg/m³	n. 17 mm²/s