
Sem[®] Quartz –lattioiden hoito-ohje

Sirotelattian käyttöikää voidaan lisätä oikealla lattianhoidolla. Sem[®]Quartz-sirotelattiat ovat betonilattioita, joiden pintaan on hierretty kulutuskestävyyttä parantava sirote.

Mitä sirote on?

Sem[®]Quartz-tuotteet perustuvat sementin ja erikoiskovan runkoaineen seokseen, jotka kehittävät lujuutta reagoidessaan veden kanssa aina jopa vuoden ikään asti.

Puhtaat lattiat kestävät kauemmin

- Puhdista lattiat säännöllisesti
- Lasi, ruuvit, pultit ym. naarmuttavat pintaa, jos esim. trukkiliikennettä.
- Käytä puhdistukseen neutraalia tai hieman emäksistä, vähän vaahtoavaa pesuainetta.
- Pese lattia aina kahteen kertaan siivouksen yhteydessä.
- Lattian hoitokoneet soveltuvat hyvin lattian puhdistukseen. Käytettävän laikan väri määrätty lian kiinnittymisasteen mukaan (valkoinen-punainen).
- Kiillota vahalla tarvittaessa, mieluiten kuukauden välein.
- Älä jätä pintaa märäksi, ime vesi pois, tuloksena puhdas pinta.
- Rasvanpoistoaineet soveltuvat usein käytettäväksi sirotelattioissa. Varmista valmistajan edustajalta kuitenkin aina ennen käytön aloittamista aineen soveltuvuus sirotepinnalle.

Pitkäikäisyys lisääntyy

Sirotepinta on hieman absorboiva. Pintaa voidaan tiivistää suoja- ja pölynsidonta-aineella, kuten EverCrete[®]:lla, ennen lattian käyttöönottoa.

Sirotelattia ja hapot

Sirotelattia kestää hieman happoja; esim. akkuhapot. Pinnan tiivistymisen ansiosta sen kyky kestää öljyjä ja emäksiä paranee.