














MUOTTI- JA SUOJAÖLJYJEN VALINTATAULUKKO

TUOTE	ÖLJYPOHJA	YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISYYS	ALIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA	MUOTTIMATERIAALI	HAJU	PINNANLAATU
MUOTTIÖLJYT						
Esce Vertico i12	MINERAALI		-30 °C	MONIKÄYTTÖINEN	OMINAINEN	★☆☆
Sem®Form R	SEOS		-10 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO	★☆☆
Sem®Form Basic	MINERAALI		-15 °C	MONIKÄYTTÖINEN	OMINAINEN	★☆☆
Sem®Form Easy	SEOS		-15 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO	★☆☆
Sem®Form Easy+	SEOS		-12 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO	★★☆☆
Esce Aster i20	SEOS		-21 °C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON	★★★☆☆
Ortolan Bio 880	EMULSIO		5 °C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON	★★★☆☆
Esce Mistral i14	KASVIÖLJY		-14°C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON	★★★☆☆
Ortolan Extra 795	SEOS, VAHA		+5 °C	METALLI, PUU	OMINAINEN	★★★☆☆
Ortolan Extra 791	SEOS, PASTA		-15 °C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON	★★★☆☆
SUOJAÖLJYT						
Sem®Form Easy+	SEOS		-12 °C	KALUSTON SUOJA-AINE	MIETO	-
Sem®Protection oil	SEOS		-15 °C	KALUSTON SUOJA-AINE	OMINAINEN	-
Sem®Protection 299	SEOS		+5 °C	KALUSTON SUOJA-AINE	OMINAINEN	-

Pinnanlaatuluokitus:



Ympäristöystävällisyys luokitus:

Adaptoitu CLP (EC 1272/2008) & OECD 301 mukaisesti.

