
























## MUOTTI- JA SUOJAÖLJYJEN VALINTATAULUKKO

TUOTE	ÖLJYPOHJA	YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISYYS	ALIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA	MUOTTIMATERIAALI	HAJU	PINNANLAATU	TIHEYS	VISKOSITEETTI
<b>MUOTTIÖLJYT</b>								(20-25°C)
Esce Vertico i12	MINERAALI		-30 °C	MONIKÄYTTÖINEN	OMINAINEN		n. 843 kg/m <sup>3</sup>	n. 5 mm <sup>2</sup> /s
Sem®Form R	SEOS		-10 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO		n. 872 kg/m <sup>3</sup>	< 20 mm <sup>2</sup> /s
Sem®Form Basic	MINERAALI		-15 °C	MONIKÄYTTÖINEN	OMINAINEN		860 kg/m <sup>3</sup>	n. 27 mm <sup>2</sup> /s
Sem®Form Easy	SEOS		-15 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO		820 kg/m <sup>3</sup>	n. 9 mm <sup>2</sup> /s
Sem®Form Easy+	SEOS		-12 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO		890 kg/m <sup>3</sup>	n. 15 mm <sup>2</sup> /s
Esce Aster i20	SEOS		-21 °C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON		n. 890 kg/m <sup>3</sup>	n. 16 mm <sup>2</sup> /s
Ortolan Bio 880	EMULSIO		5 °C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON		n. 990 kg/m <sup>3</sup>	n. 25 mm <sup>2</sup> /s
Esce Mistral i14	KASVIÖLJY		-14°C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON		n. 887 kg/m <sup>3</sup>	n. 10 mm <sup>2</sup> /s
Sem Form Vaha	SEOS, VAHA		+5 °C	MONIKÄYTTÖINEN	MIETO		n. 990 kg/m <sup>3</sup>	n. 2 mm <sup>2</sup> /s
Ortolan Extra 791	SEOS, PASTA		-15 °C	MONIKÄYTTÖINEN	HAJUTON		n. 800 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>SUOJAÖLJYT</b>								
Sem®Form Easy+	SEOS		-12 °C	KALUSTON SUOJA-AINE	MIETO	-	890 kg/m <sup>3</sup>	n. 15 mm <sup>2</sup> /s
Sem®Protection oil	SEOS		-15 °C	KALUSTON SUOJA-AINE	OMINAINEN	-	890 kg/m <sup>3</sup>	n. 21 mm <sup>2</sup> /s
Sem®Protection 299	SEOS		+5 °C	KALUSTON SUOJA-AINE	OMINAINEN	-	n. 850 kg/m <sup>3</sup>	n. 17 mm <sup>2</sup> /s

Pinnanlaatuluokitus:



Ympäristöystävällisyys luokitus:

Adaptoitu CLP (EC 1272/2008) & OECD 301 mukaisesti.

