

Suoritusasoilmoitus (DoP) Luxit-tuotteelle EU:n Rakennustuoteasetuksen 305/2011 säännösten mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro ECC10-Luxit

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

Luxit

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

Jokainen Luxit-tuotteen valmistuserä on merkitty yksilöidyllä eränumerolla PRO0xxxx. Tämä PRO-numero mahdollistaa erän jäljitettävyyden, kuten AVCP 2+ järjestelmän pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmässä vaaditaan.

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus

Betonirakenteen injektointiaine EN 1504-5 mukaisesti.
Tyyppi U(F1)W(1)(1)(5/30)(0)

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

ECC NV
Terbekehofdreef 50-52
2610 Wilrijk, Belgium
Tel.: +32 (0)3 828 94 95
Fax: +32 (0)3 830 27 69
E-mail: info@ecc-belgium.be

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi ja osoite:

Ei sovellettavissa.

6. Rakennustuotteen suoritusason liitteen V mukainen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP järjestelmä 2+

7. Suoritusasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu sertifiointilaitos BCCA (Belgian Rakennussertifiointiyhdistys) nro 0749 suoritti järjestelmän 2+ mukaisesti seuraavaa:
- tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen
- suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa
Antoi ECC NV:lle tehtaan laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen nro BC2-565-1895-0004-001.

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa

Ei sovellettavissa.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen eritelmä
Tartuntavetolujuus	>2 N/mm ² (korjausalustan koheesiomurtuma)	EN 1504-5:2005
Vinoleikkaustartunta	Yhtenäinen vaurio	
Tilavuuden kutistuma	<3 %	
Lasittumislämpötila	>40 °C	
Työstettävyys	Halkeaman leveys alkaen 0,1 mm Halkeaman kosteuden tila: kuiva	
Säilyvyys	Hyväksytty (korjausalustan koheesiomurtuma)	
Korroosiokäyttäytyminen	NPD	
Vaaralliset aineet	kohdan 5.4 mukaiset	

NPD = ominaisuutta ei ole testattu

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Barbara De Neef, toimitusjohtaja

Antwerpen, 2/12/2013

.....
(Paikka ja päivämäärä)

Barbara De Neef

.....
(Allekirjoitus)