

# LUBRILOG PE 1638/2

## Ympäristöystävällinen liukuvoide tiivisteille

**Tuotekoodi:** 450-20001638

Lubrilog PE 1638/2 on kasvipohjainen ja ympäristöystävällinen putkitiivisteiden liukuvoide. Tuote ei vahingoita kumia, betonia tai muovia ja se on biohajoava. Lubrilog PE 1638/2 omaa erittäin hyvät voiteluominaisuudet sekä se on helppo levittää jopa kosteille tai jäisille putkille pensseliä käyttäen. Liukuvoide säilyttää koostumuksensa +80° - -25°C lämpötiloissa.

### Edut

- Ympäristöystävällinen
- Biohajoava
- Ei vahingoita kumia, betonia tai muovia
- Omaa erittäin hyvät voiteluominaisuudet
- Helppo levittää

### Käyttö

Levitä liukuvoidetta putken kärjen alueelle ennen tiivisteiden asentamista. Huomioi erityisesti putken suun etupuoli.

### Käyttöturvallisuustiedot

- [Käyttöturvallisuustiedote](#)



### Varastointi

Kestää varastointia vähintään 12 kk.

### Pakkauskoko

5 KG

### Tekniset tiedot

Väri	Kellertävä
Leimahduspiste (°C)	230
Olomuoto	Geelimäinen
Paino (kg)	5