

Rapidobat Cretcon HD varastomitat

Rapidobat Cretcon HD varastomitat Semtussa:

Rapidobat Cretcon HD, d=250mm, L=3m

Rapidobat Cretcon HD, d=300mm, L=3m

Rapidobat Cretcon HD, d=300mm, L=4m

Rapidobat Cretcon HD, d=400mm, L=4m

RAPIDOBAT® Cretcon HD



Rapidobat muhvien varastokoot Semtussa:


Muhveja käytetään varastokokoisten muottiputkien jatkamiseen. Muhvien varastokokoina:

Rapidobat muhvi, d=250mm, L=0,5m

Rapidobat muhvi, d=300mm, L=0,5m

Rapidobat muhvi, d=400mm, L=0,75m

Rapidobat muhvi



Rapidobat panta Semtun varastokoot:

Rapidobat panta M d250-400 (sopii kaikkiin varastomittaisten putkien halkaisijoihin)

Rapidobat panta M



Säädettävä teräspanta

Rapidobat muottiputkien jatkosohje

Varastomittaisia putkia voidaan jatkaa omatoimisesti, mutta jatkoskohta ei vastaa laadultaan muuta muottiputkella valettua pilarin osuutta. Jatkoskohtaan jää epätasaisuutta, pursetta tmv., ja se edellyttää jälkitöitä. Yleensä on suositeltavaa, että jatkoskohta jäisi piiloon tai vähemmän näkyvään paikkaan. Rapidobat muottiputkien jatkamiseen käytetään Rapidobat muhvia tai muhvi voidaan tehdä itse hyväkuntoisesta Rapidobat putkesta katkaisemalla sopivaan mittaan ja sitten halkaisemalla. Vaurioituneen putken käyttö muhvinä voi aiheuttaa jatkoskohtaan muodonmuutoksia. Muhvia voidaan käyttää uudelleen, kunhan sen kunto on riittävä jatkettavien putkien suojaamiseen ja liitoksen jäykistämiseen.

- Jatkettavien putkien päät suositellaan katkaistavaksi hienohampaisella sähkösahalla, koska muottiputkien sisäpuolinen pinnoite ei jatku aivan putken päähän saakka. Jos päitä ei katkaista, jatkoskohtaan voi jäädä enemmän epätasaisuutta.
- Jatkettavat putket asetetaan vastakkain puskuasaan. Sauman kohdalle asetetaan keskeisesti jatkosmuhvi päälle. Muhvi kiristetään jatkettavia putkia vasten muhvin päälle tulevalla ”Rapidobat-panta M d...” kiristyspannalla, jossa on dywidag tanko DW15 tuennan kiinnittämistä varten. Varastokokoisille putkille käy kaikille sama säädettävä ja uudelleen käytettävä metallinen kiristyspanta ”Rapidobat-panta M d250-400”.
 - o Vaihtoehtoisesti muhvin kiristämiseen voidaan käyttää muuta pantaa tai sidontaliinaa, joka saadaan pysymään kireydessään valun ajan. Pantaan ei saa jäädä mitään terävää muhvia tai muottiputkea vasten.
 - o Kiristämisessä on huomioitava, että liika kiristäminen vaurioittaa jatkettavia putkia.
- Jatkettavien muottiputkien yhdensuuntaisuus tulee tarkistaa erikseen. Pelkkä muhvin käyttö ei takaa sitä, että pilarista tulee liitoksen osalta suora.

