

# SP 380 AKKU INJEKTOINTIPUMPPU

## Akkukäyttöinen injektointipumppu

**Tuotekoodi:** SP 380 AKKU

Siirrettävä ja helppokäyttöinen injektointipumppu, jonka teho on säädettävissä portaattomasti.

- Maksimi virtausnopeus 1,4 l/min.
- Maksimi letkun pituus 15 m.
- Akku 6AH 18V / 54 V XR Flex Volt.
- Maksimi yhtämittainen injektointiaika 42 min.

### Käyttöalueet

- 1 komponenttinen PUR-hartsit
- 2 komponenttinen PUR-hartsit
- 2 komponenttiset epoksit

Toimitus sisältää telineen, suppilon, 7,5 m:n materiaaliletkun, S93-pistoolin 4-sormen liipaisimella 7/8", flex-painemittarilla varustetun injektiosarjan, 4-leukasuuttimen sekä 2 pikalaturilla varustettua akkua.

Lisävarusteina saatavilla:

- Kannellinen suppilo, AG 3/8", kapasiteetti 2 litraa.
- Paluuvirtausletku 2 litran suppilolle.
- HP-letku DN4-7,5m nps 1/4".
- Mäntäsarja SP 380 QuickRepair -pumppu.



### Edut

- Paine portaattomasti säädettävissä.
- 2 pikalaturilla toimivaa akkua.
- Toimii ilman sähkökaapelia.
- Kevyt siirrellä.
- Helppo ja edullinen huoltaa.
- Toimii ilman paineilmakompressoria.

### Tekniset tiedot

Maksimi käyttöpaine (bar)	207
Paino (kg)	15