

Sem[®]Form Easy+

Helposti biohajoava muottiöljy

Sem[®]Form Easy+ on monikäyttöinen öljypohjainen, liuotteeton muotiniirrotusaine betoniteollisuuteen. Se soveltuu lähes jokaiseen käyttökohteeseen seinäelementeistä paalutuotantoon. Öljy on helposti biohajoava OECD 301 testin mukaisesti. Sem[®]Form Easy+ sopii myös erinomaisesti betonisekoittimien ja -kuljetuskaluston suojaukseen.

Käyttöohje

Sem[®]Form Easy+ on käyttövalmis muottiöljy. Viskositeettinsa ansiosta se on erittäin riittoisa ja helppo levittää. Se voidaan levittää ruiskulla, telalla tai harjalla. Sitä voidaan käyttää myös kaluston-suojaukseen. Tuotetta voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa eikä pakkaneenkaan vaikuta sen ominaisuuksiin.

Sem[®]Form Easy+ sopii kaikille yleisesti käytetyille muottimateriaaleille, myös muovipinnoitetuille muotteille sekä polyuretaani- ja lasikuituvahvisteisille muottimatriiseille. Muotin pinnan tulee olla puhdas ennen öljyn levittämistä. Käytä muottiöljyä aina mahdollisimman ohuina kerroksina. Poista ylimääräinen öljy esim. rätillä. Oikein käytettynä tuote ei aiheuta ongelmia betonituotteiden jatkokäsittelylle. Valko-betonille kannattaa tehdä ennakkokokeet.

Tekniset tiedot

Väri	kirkas
Tiheys / 15 °C	890 kg/m ³
Viskositeetti / 20 °C	14,5 mm ² /s
Leimahduspiste	n. 200 °C
Jähmepiste	-12 °C
Käyttölämpötila	0 - 60 °C
Riittoisuus	n. 25 - 30 g/m ²
Vesistövaarallisuus	luokka 1 [alhaisin Saksan 3-portaisesta WGK-luokituksesta]
Helposti biohajoava	OECD 301



Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

Pakkaukset

20 l astiat, 200 l tynnyrit ja 1000 l kontit.

Käyttöturvallisuus

Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.

Kuljetus

Ei luokiteltu tuote.

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttö-tarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.

Kesäkuu 2024