

# Ortolan Extra 791

## Pastamainen muotinirrotusvaha

### Käyttöalueet

**Ortolan Extra 791** on käyttövalmis liotinvapaa muotinirrotusvaha, joka muodostaa kuivuttuaan muottipinnalle ohuen vahakalvon joka helpottaa ja nopeuttaa muotista purkamista. Se sopii tavalliselle ja kevytbetonille. Soveltuu käytettäväksi puu-, muovi- ja metallimuoteille. Tuote sopii erittäin hyvin hankaliin valuihin joissa on uria, syvennyksiä tai muihin vastaaviin haastaviin muottipintoihin.

### Edut

- ✓ korkealaatuinen betonipinta
- ✓ erittäin hyvä kestävyys pakkaselle
- ✓ soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- ✓ ei sisällä liuottimia
- ✓ lähes hajuton

### Tekniset tiedot

Väri	Keltainen
Olomuoto	pastamainen
Aktiivinen ainesosa	parafiinivaha
Tiheys	n. 0,8 g/cm <sup>3</sup> [20 °C]
Leimahduspiste	> 130 °C
Vesistövaarallisuus	1(WGK) [alhaisin Saksan 3-portaisesta luokituksesta]

### Käyttö

Ortolan Extra 791 levitetään harjalla, sienellä tai rievulla. Tuote on pakkasenkestävä. Käytettäessä

alhaisessa lämpötilassa Extra 791 kovettuu. Tuote on mahdollista pehmittää lämmittämällä ennen käyttöä alhaisissa lämpötiloissa.

Ortolan Extra 791 muodostaa välittömästi levittämisen jälkeen vettä hylkivän pinnan.

Jos irrotusainetta levitetään liikaa, se voi aiheuttaa pinnan värjäytymistä tai epätasaisuutta. Eri-tyistä huomiota on kiinnitettävä kaareviin pintoihin, joilla kalvon tasaisuus ja yhteneväisyys on erittäin tärkeä. Ylimääräinen irrotusaine on poistettava ennen valua.

### Riittoisuus

Ortolan Extra 791 on erittäin riittoisa. Pinnan huokoisuudesta ja rakenteesta sekä levitystavasta riippuen normaalimenekki on 15-30 g/m<sup>2</sup>.

### Pakkaukset

11 kg sylinteri (Lavalla 24x 11 kg)

### Varastointi

Kestää varastointia kuivassa ja viileässä lämpötilassa avaamattomissa alkuperäis-pakkauksissa vähintään 12 kk.

### Käyttöturvallisuus

Tuote ei ole luokiteltu. Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.