

## Maadoitusankkuri M12 HST, Ø 80 mm, pyörötartunta

412-100202



Maadoitusankkuri on rakennuksen tai rakenteen raudoitukseen liitettävä maadoituksen sisäkierteinen liitäntäpiste. Kierteen ja naulauslaipan peittää keltainen PVC-suojatulppa. Naulauslaippa ja kierre ovat haponkestäviä, tartunta on sähkösinkitty.

GTIN	06416916961481
Kierrekoko	M12
Pituus [mm]	200
Materiaali	HST
Tartunnan materiaali	Teräs
Tartunnan pintakäsittely	sähkösinkitty
Naulauslaippa	Kyllä
Laipan halkaisija [mm]	80
Kierrepituus [mm]	25
Tuotekuvaus	Maadoitusankkureita käytetään osana betonivaluun tulevaa maadoitus-, potentiaalintasaus-, salamansuojaus- ja ylijännitejärjestelmää erillissuunnitelmien mukaisesti.
Myyntipakkaus	10 kpl/laatikko
Ominaisuudet	Virtaluokka N 50kA (10/350 µs).

**Käyttö**

Asennetaan betonivalun muottipintaan esim. naulaamalla. Tartunta kiinnitetään suunnittelijan ohjeiden mukaisesti betonivalun raudoitukseen. Maadoituskaapeli kiinnitetään valun jälkeen sisäkierteeseen kuusioruuvilla.

**Varastointi**

Varastointi kuivassa sisätilassa.

**Paino [kg]**

0,3